



## Szerelési útmutató Fali rögzítés

BURG-WÄCHTER  
City-Line és Home-Safe széfekhez

## Upute za montažu Pričvršćivanje na zid

za sefove BURG-WÄCHTER  
City-Line i Home-Safe



**BURG-WÄCHTER KG**  
Altenhofer Weg 15  
58300 Wetter, Germany  
www.burg.biz

Gratulálunk, Ön jól választott!

Ez a BURG-WÄCHTER szabadon álló otthoni széf páncélszekrény szigorú minőségi szabványok szerint készül, és védelmet, valamint biztonságot nyújt értékei számára.

### ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

A széf csak az épület szilárd részéhez való rögzítés után töltsi be rendeltetés szerű védelmi funkcióját. A szükséges helyhez kötött csatlakoztatáshoz használja a rendelkezésre álló rögzítési pontokat.

A széf belülről elő van készítve a fali rögzítésre:

a széfet két 14 mm átmérőjű dübel és két 8 x 100 mm-es csavar és alátét rögzíti, a következőképpen:

- Nyissa ki a széfet.
- Fúrja át a széf hátsó falát belülről kifelé a már előkészített pontokon egy 8 mm-es acélfúróval.
- Állítsa vissza most a széfet a végleges pozícióba. Gondoskodjon arról, hogy a következő munkálatok során ne sérüljenek meg az elektromos kábelek, víz-, gáz- és telefonvezetékek stb.!
- Használjon egy 8 mm-es kőzetfúrót a széf falának fúrt pontjain keresztül, hogy befúrja a rögzítőfalat.
- Távolítsa el a széfet, és egy 14 mm-es kőzetfúróval fúrja ki a megfelelő mélységű lyukakat a falban.
- Nyomja be a dübeleket, amíg a falazattal egy szintbe nem kerülnek.
- Állítsa vissza a széfet a végleges pozícióba, majd rögzítse a két csavarral.

### FIGYELEM:

A széf és a rögzítőfal közötti maximális távolság nem haladhatja meg a 20 mm-t.

Ez a dübel-csavar kombináció általános használatra alkalmas (pl. beton, téglá, mészhomok, perforált téglá stb. anyagban). Nagyobb kihúzási értékeket és ezáltal nagyobb biztonságot érhet el, ha a neves gyártóktól származó, az Ön falszerkezetéhez illeszkedő dübel-csavar kombinációt használ.

Ha kérdései vannak, kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez, aki szívesen nyújt Önnek tanácsot.

Čestitamo, dobro ste odabrali!

Ovaj sef za ugradnju u namještaj BURG-WÄCHTER izrađen je u skladu sa strogim mjerilima kvalitete i omogućuje vam zaštitu i sigurnost za vaše dragocjenosti.

### UPUTE ZA MONTAŽU:

Sef ostvaruje svoju predviđenu zaštitnu funkciju tek nakon pričvršćivanja na masivni dio zgrade. Upotrijebite predviđene točke za pričvršćivanje kako biste uspostavili potrebnu fiksnu vezu.

Vaš sef je s unutarnje strane unaprijed probušen za pričvršćivanje na zid:

Pričvrstite svoj sef pomoću dva klina, promjer 14 mm, i dva vijka, 8 x 100 mm s podložnom pločicom, kako slijedi:

- Otvorite sef.
- Na već prethodno pripremljenim mjestima bušite iznutra prema van bušilicom za čelik od 8 mm kroz stražnju stijenku sefa.
- Sada postavite sef u konačni položaj. Pazite na to da uslijed sljedećih radova ne budu oštećeni strujni kabeli, vodovi za vodu, plin i telefon itd.!
- Pomoću čelične bušilice od 8 mm bušite kroz probušene točke stijenke sefa u svoj zid za pričvršćivanje.
- Uklonite sef i pomoću bušilice za kamen od 14 mm izbušite rupe na odgovarajućoj dubini u svom zidu.
- Ugurajte klinove toliko da budu u ravnini sa zidom.
- Ponovo postavite sef u konačni položaj i pričvrstite ga pomoću oba vijka.

### PAŽNJA:

Maksimalni razmak između sefa i zida za pričvršćivanje smije iznositi najviše 20 mm.

Ova kombinacija klinova i vijaka prikladna je za opću uporabu (npr. beton, opeka, vapnenac, bušena opeka itd.). Veće vrijednosti izvlačenja i time više sigurnosti možete postići ako upotrijebite kombinaciju klinova i vijaka poznatih proizvođača koja je prilagođena vašoj montaži na zid.

Ako imate pitanja, obratite se svom specijaliziranom trgovcu. On će vas rado savjetovati.